

Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Kompletgerät inkl. Blende, cream

100-67410

4 Jahre
Garantie


Zweifache zweipolige Wandsteckdose 16 A/250 Vac, mit Blende. Die doppelte Kontaktdose passt in eine einzige Unterputzdose. Die Blende wird auf die Kontaktdose geschraubt. Kompletgerät inkl. Blende und vormontierter Abdeckung. Farbausführung: cream.

Technische Daten

Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Kompletgerät inkl. Blende, cream

- Farbe: cream (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Erdungstyp: ohne Erdung
- Leistung: 16 A/250 Vac
- Einbaurahmen
 - Metallstärke 1 mm
 - an allen Seiten glänzend verzinkt
 - mit 4 Schraubnuten
- Material der Blende: Die Blende besteht aus stoßfestem, staubdichtem und verformbeständigem Polykarbonat-Material. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Art der Befestigung
 - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Greifflächen
- Kabelanschluss
 - die Anschlussklemmen sind mit Schraubklemmen ausgestattet, um die Leitungen festzuklemmen.
- Leiterquerschnitt
 - alle Anschlussklemmen an der Sockel-Oberseite
 - bis zu 4 x 2,5 mm²-Leitungen pro Anschlussklemme
- – Alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand) und halogenfrei.
- Schutzart: IP20
- Schutzart: Die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Kennzeichnung: CE

16 A
250 Vac



niko

100-67410 - 08-01-2024

Anschlussplan

