
Podłączony ściemniacz, podstawa, 3 - 200 W, 2-przewodowy, 71 x 71 mm, mocowanie śrubowe

551-72211

4 year warranty

Podłączony ściemniacz zawiera styk ściemniacza do sterowania oświetleniem. Zawiera nadajnik i odbiornik, które komunikują się bezprzewodowo z bezprzewodową inteligentną centralą do Niko Home Control.
Podłączonego ściemniacza można użyć do zastąpienia klasycznego przełącznika. Jest wyposażony w moduł rozszerzający, dzięki czemu w połączeniu z klasycznym przyciskiem z łatwością może zastąpić przełączniki wielokierunkowe lub pośrednie.
Podłączony ściemniacz może przełączać własny styk.
Dzięki dodaniu bezprzewodowej inteligentnej centrali do Niko Home Control możliwe jest skonfigurowanie dodatkowych funkcji za pomocą oprogramowania do programowania Niko Home Control. Na przykład możliwe staje się dodanie go do funkcji nastroju lub funkcji wyłączenia wszystkiego. Możliwe jest odłączenie sterowania od wbudowanego styku. W ten sposób zyskuje się całkowitą elastyczność w oddzielnym konfigurowaniu styku przełącznego i elementów sterujących za pomocą oprogramowania do programowania.



Dane techniczne

Podłączony ściemniacz, podstawa, 3 - 200 W, 2-przewodowy, 71 x 71 mm, mocowanie śrubowe.
- Zasilacz: 230 V AC
- Protokół: zastrzeżony
- Metoda montażu: montaż naścienny
- Wysokość montażu: 110-120 cm
- Modyfikacja ustawień: oprogramowanie do programowania Niko Home Control (wymaga inteligentnej centrali 552-00001)
- Maksymalny zasięg (od przełącznika do inteligentnej centrali): 30 m
- Częstotliwość pracy: 869,05 Mhz
- Maksymalna częstotliwość mocy: 6 dBm
- Niko_MinimumCapacity: 3 W
- Maksymalne obciążenie żarówki: 200 W
- Metoda mocowania


Do montażu w puszce podtynkowej należy użyć śrub.
- Pojemność przewodu

Wszystkie zaciski przyłączeniowe mogą zawierać do 2 x 2,5 mm^2 przewodu.
- Odległość od środka do środka

Podstawa ze wszystkich stron jest wyposażona w składane wczepy na jaskółczy ogon, co pozwala na szybkie i idealne połączenie (odległość od środka do środka 71 x 71 mm) zarówno w pionie, jak i w poziomie kilku podstaw. Złożone krawędzie na zewnątrz podstawy i ich przedłużenie do wewnątrz zapewniają dodatkową wytrzymałość.
- Stopień ochrony: IP20
- Głębokość montażu podtynkowego: 40 mm
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 71.5 x 73 x 40 mm
- Oznaczenia: CE

CE

Wymiary


PROGRAM
LED 1-8x
HALO 2-3x
5x
SELECT PROFILE
MIN.DIM LEVEL
551-72211
73
73