

# Univerzálne rozhranie HVAC Universal Interface (Coolmaster)

550-00550

4 roky  
záruka

Univerzálne rozhranie HVAC (CoolMaster) vám umožní ovládať VRV, VRF alebo multi-split klimatizačné systémy (systém HVAC) prostredníctvom inštalácie Niko Home Control. Toto rozhranie HVAC podporuje nasledujúce systémy: Daikin VRV, Sanyo (Panasonic) VRF, Toshiba VRF, Mitsubishi Electric VRF, LG VRF, Fujitsu (Atlantic) VRF, Mitsubishi Heavy VRF, Hitachi VRF. K rozhraniu HVAC je možné pripojiť viaceré zóny alebo miestností. Každá zóna alebo miestnosť musí byť vybavená termostatom Niko Home Control. Rozhranie HVAC je vybavené konektormi IP a HVAC, ktoré musia byť riadne pripojené k modulu connected controller a k HVAC zbernici alebo HVAC systému. Displej rozhrania HVAC poskytuje dodatočné informácie o pripojených vnútorných jednotkách. Ak chcete naprogramovať zóny alebo miestnosti, musíte mať správnu adresu vnútorných jednotiek uloženú na zbernici HVAC. Adresu vám môže poskytnúť inštalatér jednotiek HVAC. Na stránke [www.niko.eu](http://www.niko.eu) (Aplikácie > Niko Home Control) nájdete viac informácií o podporovaných HVAC systémoch a ich konfiguráciách.



## Technické údaje

Univerzálne rozhranie HVAC Universal Interface (Coolmaster)

- napájacie napätie: 9 – 24 Vdc
- spôsob montáže: na povrch alebo na DIN lištu
- vlhkosť: relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 85 %
- maximálny počet vnútorných jednotiek a vonkajších jednotiek: v závislosti od výrobcu
- Popis: Rozhranie HVAC (CoolMaster) vám umožní pripojiť VRV, VRF alebo multi-split klimatizačné systémy (systém HVAC) k inštalácii Niko Home Control. Tento modul funguje ako rozhranie medzi systémom klimatizácie a modulom connected controller pre Niko Home Control a umožňuje obojsmernú komunikáciu.
- Prevádzková teplota: 0 – 45 °C
- Závažia: 270 g
- Rozmery (VxŠxH): 90 x 155 x 33 mm
- Certifikácia: CE



**niko**

## Schéma zapojenia

