Displaymodule voor modulaire buitenpost

Deze displaymodule geeft een alfabetisch overzicht van de bewonerslijst. Met de 3 functietoetsen navigeert je snel en eenvoudig doorheen de lijst. Het startscherm van de display kan je individueel configureren (bv. naam van de residentie). De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium met een display in hoogwaardige kunststof.

De displaymodule wordt meestal gebruikt in combinatie met de audiomodule (10-360) en/of met de codeslotmodule (10-363).





10-362

Display-module voor modulaire buitenpost

4 year warranty







De display-module geeft u een alfabetisch overzicht van de bewonerlijst. Met de 3 functietoetsen navigeert u snel en eenvoudig doorheen de lijst. Het startscherm van de display kan u individueel configureren (bv. naam van de residentie). De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium met een display in hoogwaardig kunststof.

De display-module wordt meestal gebruikt in combinatie met de audio-module (10-360) en/of met de codeslot-module (10-363).

- afmetingen: 105 x 105 x 22 mm (HxBxD)
- afwerkingskleur: zwart geanodiseerd aluminium en kunststof
- omgevingstemperatuur: -25 tot +55 °C
- beschermingsgraad: IP44
- vandaalbestendig: ja
- ingangsstroom (rust): I(a) = 0,11 mA, I(P) = 7,8 mA
- max. ingangsstroom: I(Pmax) = 86 mA
- draadtechniek: 3-draads
- markering: CE

- volgrafische, monochrome display van 160 x 104 pixels
- witte achtergrondverlichting
- datageheugen: tot 256 bewoners
- startscherm individueel programmeerbaar
- direct dialing mogelijk (in combinatie met 10-850)
- visuele foutweergave
- uitneembaar EEPROM-geheugen
- configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole