Tilstedeværelsessensor 360°, DALI, 28 m, slave, til indbygningsdåse


350-750021

Denne tilstedeværelsessensor er en DALI-slavesensor, der udvider detekteringsområdet for en DALI-mastersensor. Sensoren er specielt udviklet til montering i en standard indbygningsdåse (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand). Når slavesensoren har direkte forbindelse til DALI-bussen, begynder den at kommunikere med mastersensoren uden yderligere idriftsættelse. Sensorens indstillinger kan ændres ved brug af Niko detector tool app og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone eller tablet og sensoren.



- Nem installation takket være den direkte forbindelse til DALI-bussen
- Kommunikation med mastersensoren via DALI-bussen
- Strømforsyning via DALI-bussen
- Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
- 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
- Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
- Forprogrammerede funktioner:
  - PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°
  - En eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
  - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode

Rækkevidde



2 m	4 m	10 m	20 m
2,5 m	5 m	12 m	24 m
3 m	6 m	14 m	28 m
3,5 m	7 m	16 m	32 m

Bluetooth

DALI-2 | slave | 360° | 2 – 3.5 m | 28 m ved højde på 3 m | europadåse

Tekniske data


4 year warranty

Typenummer	350-750021
Konfiguration	slave
Forsyningsspænding	via DALI bus
Maksimal effektforbrug	9 ms
Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv	12 mA
Maksimal opstartstid	1200 ms
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-25 – 50 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Farve	white (RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 42.2 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 77.2 mm
Tilslutningsklemmer	2,5 mm^2
Maksimal rækkevidde Bluetooth®	30 m
Maksimal feltstyrke	-5 dBm
Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder	1.2 m
Kaplingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK04
Indstilling af sensor	Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-991992	Afdækningsring til 28 m planforsænkede sensorer, black (RAL9005)

Dimensioner



Tilslutningsskema

