

Swiss Garde 4-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti na zapustenú montáž (22 m, 360°), okrúhly

351-25039

4 roky
záruka

4-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti so svetelným regulátorom na zapustenú montáž do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX.



- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Môže byť namontovaný vo výške až 8 metrov
- - Veľmi dobrá detekcia s vysokou citlivosťou

Detektor prítomnosti na použitie v zasadacích miestnostiach, kanceláriách a pod.

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
- 2 kanály na nastavenie pomocou heliometra
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie

Oblasť snímania

h			
2 m	5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	8 m	16 m
4 m	9 m	9 m	18 m
5 m	10 m	10 m	20 m
6 m	10 m	11 m	22 m
7 m	10 m	11 m	22 m
8 m	10 m	11 m	22 m



KNX



master



360°



polkruhovú,
až do
priemeru
22 m z výšky
8 m



2 – 8 m



zápustná
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25039
Konfigurácia	master
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX-bus
Výstup detektora	KNX
Počet kanálov	4 kanálov
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	polkruhová, až do priemeru 22 m z výšky 8 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	120 x 120 x 37 mm
Rozmery (V x Š x H)	120 x 120 x 48 mm
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

Error applying XSLT stylesheet, check console for errors