

# Spritzwassergeschützte Aufputzdose mit je einer Kabeleinführung oben und unten inkl. M20-Kabelverschraubungen für eine Funktion, grau

700-84161

4 Jahre  
Garantie

Diese Aufputzdose mit je einer Kabeleinführung oben und unten inkl. M20-Kabelverschraubungen eignet sich für eine Funktion. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: grau

## Technische Daten

Spritzwassergeschützte Aufputzdose mit je einer Kabeleinführung oben und unten inkl. M20-Kabelverschraubungen für eine Funktion, grau.

- Funktion: Die Befestigungspunkte befinden sich auf einer vertikalen Achse im Abstand von 50 mm. Diese Maßangabe ist auf dem Boden jeder Dose unauslöschlich angebracht. Die ovalen Schrauböffnungen ermöglichen den Ausgleich einer ungenauen Bohrung. Eine Dichtung gewährleistet über einen Druckverschluss die Schutzart und die doppelte Isolierung. Die Dose verfügt über zwei diagonal angebrachte, herausbrechbare Kondensationsöffnungen.
- Anzahl der Mechanismen: 1
- Aufputzdosenmaterial: Die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt.
- Schutzart: Siehe Schutzgrad der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig hellgrau gefärbt (annähernd NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Kennzeichnung: CE

