

RF prijímač, bezpotenciálový, 1 viacpolohový kontakt, zapustená montáž

410-00332

4 roky
záruka

Tento prijímač na zapustenú montáž umožňuje zapínanie a vypínanie elektrického zariadenia pomocou bezdrôtového tlačidla Easywave alebo káblového tlačidla. Tento prijímač má bezpotenciálový viacpolohový reléový kontakt, ktorý je vhodný na ovládanie zariadení, ako je domový zvonček alebo stmievač. Môže prijímať signály z ručného diaľkového ovládania Niko Easywave alebo bezdrôtového spínača. Prijímač je možné nainštalovať za záslepku Niko alebo tlačidlo vo farbe podľa vášho výberu. Upozorňujeme, že kombinácia s tlačidlom si vyžaduje montážnu krabicu na stenu s hĺbkou zapustenia minimálne 50 mm. Do prijímača môžete naprogramovať až 32 prenosových kódov. Prijímač je vybavený buď 1-tlačidlou prevádzkou (režim zapnutia a vypnutia, režim mŕtveho muža, časovač) alebo 2-tlačidlou prevádzkou (režim zapnutia a vypnutia, režim logiky).



Technické údaje

RF prijímač, bezpotenciálový, 1 viacpolohový kontakt, zapustená montáž

- Vyžarovaný výkon: 6,38 mW
- Modulácia: FSK
- Vstup: 1 vonkajšie tlačidlo
- Výstup: bezpotenciálový reléový kontakt (viacpolohový)
- Spotreba elektrickej energie (pohotovostný režim): 0,3 W
- Spotreba elektrickej energie bez záťaže: 0,8 W
- Maximálne zaťaženie kontaktu:
 - odporové zaťaženie $\cos = 1$: 10 A / 2300 VA (N.O.), 6 A / 1380 VA (N.C.)
 - indukčná záťaž $\cos = 0,8$: 3 A / 690 VA (N.O.), 2 A / 460 VA (N.C.)
- Nekompatibilné so systémom Niko Home Control (wireless bridge alebo bezdrôtový smart hub)
- Vstupné napätie: 230 Vac $\pm 10\%$, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Komunikačný protokol: Easywave
- Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
- Prevádzková teplota: $-20 - +45\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Stupeň ochrany: IP20
- Hmotnosť: 31 g
- Prierez vodičov: $- 1 \times 2,5\text{ mm}^2$ na pripojovaciu svorku
- Rozmery (VxŠxH): 43 x 42 x 17,5 mm
- Certifikácia: CE

