

# Utagsinsats 1-vägs uttag med sidojord, 16 A/250 Vac

170-34200

4 års  
garanti


Utagsinsats för 1-vägs uttag med sidojord, skruvfixering och petskydd. – uttagen är utrustade med klämplingar med permanenta skruvar med kombinerade skruvhuvuden (Pz2 eller spår 1 x 5,5 mm)  
– varje skruv har ett skruvmejselspår som förhindrar att skruvmejseln glider av skruvhuvudet. Detta uttag har ett infällningsdjup på 28,5 mm. En centrumplatta i  
Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

Snabbare och enklare installation:

- alla anslutningars terminaler sitter upptill på basen:
  - för att garantera att alla kablar kan kapas eller strippas i samma längd
  - för att ge mer utrymme under mekanismen, så att du enkelt kan vika kablarna och placera mekanismen i infällningsdosa utan att kablarna trycker tillbaka den uppåt.

Niko-kvalitet:

- metallbasen hålls ordentligt på plats, till och med på ojämna väggar, går inte sönder och utsätts inte för spänningssprickor (små bristningar)




## Tekniska data

Utagsinsats 1-vägs uttag med sidojord, 16 A/250 Vac.

- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Material bas
  - karbamidformaldehyd (UF) med god värmebeständighet
  - vit RAL9010 (ungefärlig)
- Material jordning: sidjordning i högkvalitativ mässing
- Infällningsram
  - metalltjocklek 1 mm
  - galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
  - med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
  - med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
- Installationsdjup: 27.9 mm
- Nödvändig typ av infälld dosa
  - djup: min. 40 mm (kabelutrymme inkluderat)
  - klo-/skruvfixering: 60 mm
  - dosans inre diameter: 60 mm
  - flera dosor c/c avstånd horisontell: 71 mm
  - flera dosor c/c avstånd vertikal: 71 mm
- Fixeringsmetod

**niko**

- med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
  - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
  - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
  - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Avslutande kant: 4 rektangulära öppningar (7 x 2,5 mm) som kan kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm om infällningsdosan sticker ut från put-sen, så att infällningsplattan fortfarande kan ansluta perfekt till väggen
- Trådanslutning
  - uttagen är utrustade med klämplintar med permanenta skruvar med kombinerade skruvhuvuden (Pz2 eller spår 1 x 5,5 mm)
  - varje skruv har ett skruvmejselspår som förhindrar att skruvmejseln glider av skruvhuvudet.
- Kapacitet jordningsledare
  - 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 4 mm<sup>2</sup> tråd i jordningsterminalen
- Avskalningslängd
  - 14 mm avskalningslängd
  - inpräglad märkning baksida: avskalningslängd
- Omgivningstemperatur: -5 – +40 °C
- Mått (HxBxD): 73.2 x 73 x 37.2 mm
- Vikt: 58 g
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE



### Kopplingsschema

