

180° detektor pohybu na vnútorné použitie so zapínacím kontaktom, 4 A, 230 V, 8 m Farba povrchovej úpravy: bronz


123-78020

4 year warranty

Tento integrovaný detektor pohybu s 1-kanálovým, bezpotenciálovým kontaktom 4 A, 230 V poskytuje detekčný uhol, v rámci ktorého je detegovaný akýkoľvek pohyb, 180° horizontálne a 60° vertikálne. Ak je detegovaný pohyb, aktivujú sa vopred vybrané svetlá. Farba povrchovej úpravy: bronz.

Technické údaje

180° detektor pohybu na vnútorné použitie so zapínacím kontaktom, 4 A, 230 V, 8 m Farba povrchovej úpravy: bronz.



- Popis: Tento detektor pohybu poskytuje detekčný uhol, v rámci ktorého je detegovaný akýkoľvek pohyb, 180° horizontálne a 60° vertikálne. Ak je detegovaný pohyb, aktivujú sa vopred vybrané svetlá.
- Farba: enamelled bronze
- Pripojovacie svorky: 4 pripojovacie svorky
- Maximálna záťaž žiaroviek: 920 W
- Maximálna záťaž 230V halogénových žiaroviek: 920 W
- Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 575 VA
- Maximálna záťaž žiaroviek (nekompenzovaných):: 575 VA
- Reléový kontakt:: triac 1.7 A
- Intenzita svetla: 2 - 1000 luxov
- Odporúčaná montážna výška: odporúča sa montovať do výšky od 0,8 do 1,2 m
- Minimálne oneskorenie vypnutia: 15 sek.
- Maximálne oneskorenie vypnutia: 30 min
- Oblasť snímania (PIR): 8 m horizontálne
- Detekčný uhol horizontálny: 180°
- Detekčný uhol vertikálny: 60°
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Montážny rám
 - 1 mm hrubý kov
 - zo všetkých strán pozinkovaný po orezaní, dokonca aj na rezných hranách
 - so 4 drážkami, 7 mm otvor pro skrutku
 - so 4 otvormi (označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm pre montáž na panel
- Hĺbka zapustenia: 40 mm minimálna hĺbka zapustenej montážnej krabice
- Spôsob pripevnenia
 - pri montáži do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochy skrutkovač (0,8 x 5 mm)
 - hĺbka uchytenia rozperky: 31 mm
 - rozperky sa po uvoľnení vrátia úplne späť
- Stredová vzdialenosť
 - Jednoduchá a rýchla montáž jedného alebo viacerých mechanizmov pomocou označenia (čiara kriedou, laser atď.) stredú zapusteného rámu
 - tieto prístrojové spodky sa dajú vertikálne spojiť tak, že sa vsunú jeden do druhého so stredovou vzdialenosťou 60 mm. Automaticky do seba zapadnú
 - zvislá stredová vzdialenosť 71 mm s použitím vopred vytvorených pier na spodnej strane, sklopením pier smerom dole po dĺžke 1 mm sa podpery

- navzájom podopierajú a je zaručená vzdialenosť medzi stredmi
- na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
 - extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Okrajová hrana: Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaistujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.
 - Max. prierez vodičov
 - $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ alebo $1 \times 2,5 \text{ mm}^2$ na pripojovaciu svorku
 - Vstupné napätie: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
 - K zariadeniu môžu byť pripojené externé tlačidlo a spínač.
 - Osvetlenie môžete taktiež zapnúť alebo vypnúť ručne pomocou tlačidla na jednotke. Svetlo sa po štyroch hodinách automaticky vypne.
 - Minimálna prevádzková teplota: 0 °C
 - Maximálna prevádzková teplota: +40 °C
 - Teplota počas skladovania a prepravy: -25 až +70 °C
 - Certifikácia: CE

