Súmrakový senzor, 4 A, 2 - 200 lux

Nástenný súmrakový spínač na vonkajšie použitie (IP54), vhodný na spínanie vonkajšieho osvetlenia. Ktorý má byť použitý v kombinácii s bezpotenciálovým modulom digitálnych vstupov (550-00210). Veľká povrch snímača zaisťuje presné meranie svetla. Spĺňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1.



Súmrakový senzor, 4 A, 2 - 200 lux



Nástenný súmrakový spínač na vonkajšie použitie (IP54), vhodný na spínanie vonkajšieho osvetlenia. Ktorý má byť použitý v kombinácii s bezpotenciálovým modulom digitálnych vstupov (550-00210). Veľká povrch snímača zaisťuje presné meranie svetla. Spĺňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1.

- 24 Vac/dc ±10%
- reléový kontakt: max. 4 A
- žiarovky: 40 W
- hysteréza svetelnej citlivosti: +50%
- doba oneskorenia vypnutia: ±60 s
- svetelná citlivosť: 2-200 lux
- stupeň ochrany: IP54
- prevádzková teplota: -50 až 50 °C
- VxŠxH: 102 mm x 73 mm x 39 mm

KOMPLETNÝ PRÍSTROJ



350-10032 Počet kusov: 5 Kompletný prístroj

Technické údaje

4 year warranty

Katalógové číslo	350-10032
Vstupné napätie	24 V AC/V DC ± 10 %
Reléový kontakt 1	NO (max. 4 A), bezpotenciálový
Intenzita svetla	2 lux – 200 lux
Počet kanálov	1 kanál
Prevádzková teplota	-50 – 50 °C
Montáž	povrchová montáž
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	50 mm
Rozmery (V x Š x H)	108 x 50 mm
Max. prierez vodičov	NA
Stupeň ochrany	IP54
Certifikácia	CE

Rozmery




Schéma zapojenia

