

# Programmeringsadapter, KNX®

**360-39001**

**4** year warranty

Med denne programmeringsadapter kan du forsyne en KNX® trådløs og batteriløs lysdæmper (360-31001 ) med energi under ibrugtagningen. Forbind programmeringsadapteren med KNX® lysdæmperen og konfigurer trykknens funktioner med ETS-softwaren, som du finder på KNX®-foreningens hjemmeside. Adapteren kræver to AAA batterier (ikke inkluderet).

## Tekniske data

Afdækningen monteres ved hjælp af en skrue med kombikærv (Pz1 slids 1x5,5 mm) fastgjort til en forsænket fatning. Denne afdækning er omgivet af en flad kant, som i de 4 hjørner er forsynet med en rektangulær åbning, hvori en multipositionel karabinhage er placeret. Afdækningens opbygning sikrer, at rammen altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis europadåsen ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på afdækningen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af rammen i forhold til afdækningen. Bagsiden af afdækningen er forsynet med en blænde. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke sættes samtidig. Når alle komponenter er monteret (ramme, afdækning, overspændingsmodul og stikkontakt), er ingen metaldele synlige takket være afdækningens flade kant. Kombinationen af en stikkontakt, et overspændingsmodul, en afdækning med blænder og rammen har kapslingsklasse IP41. Afdækningens plastikkomponenter overholder en glødetrådtest på 650 °C, og de er halogenfri. Afdækningen er fremstillet af hård PC+ASA. Råmaterialet er farvet i massen, cream (ca. RAL 1013). Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. Dimensioner afdækning med flad kant: 56 x 56 mm, dimensioner afdækningens synlige del: 45 x 45 mm. Installationsdybde stikkontakt = 28,5 mm.



## Dimensioner

