

# Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies, zwart

761-84802

4 jaar  
garantie

Deze dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: zwart

## Technische gegevens

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies, zwart.



- Functie: De bevestigingspunten van deze dubbele horizontale doos bevinden zich op de verticale as 50 mm uit elkaar geplaatst en op de horizontale as 71 mm uit elkaar geplaatst. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnaauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee overhoeks uitbrekbare condensatieopeningen.
- Aantal mechanismes: 2
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeen vrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa zwart gekleurd (RAL 9005)
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

