Højloftsensor, DALI, 360°, 24 m, planforsænket, sekundær

350-41762
DK typenummer: 41-762
E-Nr.:34 67 601 939


4 års garanti



Denne DALI højloftsensor er en sekundær sensor, der udvider rækkeviddet på følgende DALI mastersensorer: 41-760, 41-761, 41-784 og 41-785.
Kompatible mastersensorer: 41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781

- Alt-i-en løsning
- Stor rækkevidde på 32 m
- Den adresserbare DALI-bus sikrer hurtig og fleksibel installation
- Udskiftning af en defekt DALI-ramme uden omprogrammering

Rækkevidde



H	A Across	B Towards
4 m	⌀ 16 m	⌀ 9.6 m
5 m	⌀ 20 m	⌀ 12 m
6 m	⌀ 24 m	⌀ 14.4 m
7 m	⌀ 28 m	⌀ 16.8 m
8 m	⌀ 32 m	⌀ 19.2 m

DALI | sekundær | 360 ° | ø 32 m ved monteringshøjde på 8 m | 4 – 8 m | planforsænket


Tekniske data

Typenummer	350-41762
Kompatible mastersensorer	41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781
Konfiguration	sekundær
Forsyningsspænding	via DALI bus
Sensorudgang	DALI
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 32 m ved monteringshøjde på 8 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	4 – 8 m
Huldiameter	88.5 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 136.4 mm
Tilslutningsklemmer	– op til 2,5 mm^2 ledning pr. tilslutningsklemme
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-41936	IR-dongle til smartphone
941-9360300	IR-dongle til smartphone
350-41934	IR-fjernbetjening
941-9340300	IR-fjernbetjening

Dimensioner



Tilslutningsskema

