Närvarosensor, infälld montering, 360°, DALI, master, All-in-one, EnOcean


350-41680

4 year warranty

Denna DALI-närvarosensor är en allsidig mastersensor för intelligent belysningsstyrning. Sensorn innehåller många avancerade funktioner och kan därför ingå i de flesta lösningar för dimbar ljusstyrning.



Detekteringsområde



2 m	2 m	3 m	6 m
2,5 m	3 m	4 m	8 m
3 m	4 m	5-6 m	10-12 m
3,5 m	4 m	6-7 m	11-13 m

DALI

DALI | master eller fristående | 360 ° | ø 12 m från en höjd på 3 m | 24 – 3 m | infälld montering


Tekniska data

Artikelnummer	350-41680
Konfiguration	master eller fristående
Matningsspänning	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	DALI
Reläkontakt 1	NO (max. μ10 A), potentialfri
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1)	2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maxbelastning LED-drivdon	500 VA
Maximal belastning elektronisk transformator	500 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 μF
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 μs
Ljusstyrkeintervall	100 lux – 1000 lux
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	ø 12 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +40 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	24 – 3 m
Håldiameter	77 mm
Mått synliga delar (H x B x D)	5 mm
Mått	95 x 95 x 95 mm
Anslutningsklämmor	2,5 mm²
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

Tillbehör

350-41936	IR-Adapter till smartphone
350-41934	IR-fjärrkontroll
350-41935	IR-fjärrkontroll för användare till 41-75x/76x/78x

Dimensioner



Kopplingsschema

