DALI-höghöjdssensor 360°, 32 m, infälld montering, sekundär

350-41762
SE typenummer: 41-762
E-Nr.: 1300245


4 års garanti



Denna DALI-höghöjdssensor är en sekundär sensor som utökar detekteringsområdet för följande DALI-mastersensorer: 41-760, 41-761, 41-784 och 41-785.
Kompatibla mastersensorer: 41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781

- Heltäckande lösning
- Stor detekteringsräckvidd på 32 m
- Snabb, flexibel installation tack vare den adresserbara DALI-bussen
- Byte av trasig DALI-ram utan omprogrammering

Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
4 m	⌀ 16 m	⌀ 9.6 m
5 m	⌀ 20 m	⌀ 12 m
6 m	⌀ 24 m	⌀ 14.4 m
7 m	⌀ 28 m	⌀ 16.8 m
8 m	⌀ 32 m	⌀ 19.2 m

DALI | sekundär | 360 ° | ø 32 m från en höjd på 8 m | 4 – 8 m | infälld montering

350-41762 - 14-01-2023


Tekniska data

Artikelnummer	350-41762
Kompatibla mastersensorer	41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	via DALI-buss
Utgång sensor	DALI
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	ø 32 m från en höjd på 8 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	4 – 8 m
Håldiameter	88.5 mm
Mått synliga delar (H x B x D)	100 x 100 x 46.4 mm
Mått	100 x 100 x 136.4 mm
Anslutningsklämmor	– upp till 2,5 mm² tråd per anslutningsterminal
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Tillbehör

350-41936	IR-Adapter till smartphone
941-9360300	IR-Adapter till smartphone
350-41934	IR-fjärrkontroll
941-9340300	IR-fjärrkontroll

Dimensioner



Kopplingsschema

