

Wandcontactdoos met twee klemmenblokken met schroefaansluiting, 45 x 45 mm


Met penaaarde en beschermingsafsluiters.



$\frac{16 A}{250 V_{ac}}$

Wandcontactdoos met twee klemmenblokken met schroefaansluiting, 45 x 45 mm

Met penaaarde en beschermingsafsluiters.



SAMENGESTELD APPARAAT

06-000-20	Stuks: 10	Enkelvoudig, wit
06-002-20	Stuks: 10	Tweevoudig, wit
06-003-20	Stuks: 3	Drievoudig, wit
06-004-20	Stuks: 2	Viervoudig, wit
06-005-20	Stuks: 2	Vijfvoudig, wit
06-010-20	Stuks: 10	Enkelvoudig, met polarisatiesleutel, rood
06-012-20	Stuks: 10	Tweevoudig, met polarisatiesleutel, rood
06-013-20	Stuks: 3	Drievoudig, met polarisatiesleutel, rood

TOEBEHOREN



06-099-01	Stuks: 20	Polarisatiesleutel
-----------	-----------	--------------------

06-000-20

4 year
warranty

Contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit enkelvoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen


Enkelvoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroefaansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze enkelvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 1 module van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm². CEBEC-gekeurd.



06-002-20

4 year
warranty

2x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit tweevoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Tweevoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroefaansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze dubbele wandcontactdoos is opgebouwd uit 2 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast poly-carbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm². CEBEC-gekeurd.



06-003-20

4 year
warranty

3x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit drievoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen


Drievoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroefaansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze drievoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 3 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm². CEBEC-gekeurd.



06-004-20

4 year
warranty

4x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit viervoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen


Viervoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroefaansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze viervoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 4 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast poly-carbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x2,5 mm². CEBEC-gekeurd.



06-005-20

4 year
warranty

5x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit vijfvoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Viervoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroefaansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze vijfvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 5 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm². CEBEC-gekeurd.



06-010-20

4 year
warranty

Contactdoos 45x45 tweep.+aardpen+veiligheid + polarisatiesleutel



Dit rode enkelvoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Enkelvoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroefaansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen, beschermingsafsluiters en polarisatiesleutel. Deze enkelvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 1 module van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, rood RAL3001. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm². CEBEC-gekeurd. Polarisatiesleutel: Deze polarisatiesleutel maakt een onderscheid binnen verschillendestroomkringen (bv. stroomkring voor computers) mogelijk. Hij vermijdt dat een toestel, dat de stroomkring zou kunnen verstoren, op een wandcontactdoos aangesloten kan worden. Deze sleutel wordt gebruikt met behulp van een schroevendraaier. Hij is vervaardigd uit rood polycarbonaat, gekleurd in de massa (RAL3001), UV-bestendig.

06-012-20

4 year
warranty

2x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit rode tweevoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Tweevoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroefaansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen, beschermingsafsluiters en polarisatiesleutel. Deze tweevoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 2 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvastpolycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, rood RAL3001. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm². CEBEC-gekeurd. Polarisatiesleutel: Deze polarisatiesleutel maakt een onderscheid binnen verschillende stroomkringen (bv. stroomkring voor computers) mogelijk. Hij vermijdt dat een toestel, dat de stroomkring zou kunnen verstoren, op een wandcontactdoos aangesloten kan worden. Deze sleutel wordt gebruikt met behulp van een schroevendraaier. Hij is vervaardigd uit rood polycarbonaat, gekleurd in de massa (RAL3001), UV-bestendig.

06-013-20

4 year
warranty

3x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit rode drievoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Drievoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroefaansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen, beschermingsafsluiters en polarisatiesleutel. Deze drievoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 3 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, rood RAL3001. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm². CEBEC-gekeurd. Polarisatiesleutel: Deze polarisatiesleutel maakt een onderscheid binnen verschillende stroomkringen (bv. stroomkring voor computers) mogelijk. Hij vermijdt dat een toestel, dat de stroomkring zou kunnen verstoren, op een wandcontactdoos aangesloten kan worden. Deze sleutel wordt gebruikt met behulp van een schroevendraaier. Hij is vervaardigd uit rood polycarbonaat, gekleurd in de massa (RAL3001), UV-bestendig.

