

RF prijímač, 230 V, 1 N.O. kontakt, zapustená montáž

410-00331

4 roky
záruka

Tento prijímač na zapustenú montáž umožňuje zapínanie a vypínanie elektrického zariadenia pomocou bezdrôtového tlačidla Easywave alebo káblového tlačidla. Tento prijímač má normálne otvorený reléový kontakt 230 V vhodný na ovládanie osvetlenia.

Môže prijímať signály z ručného diaľkového ovládania Niko Easywave alebo bezdrôtového spínača. Prijímač je možné nainštalovať za záslepku Niko alebo tlačidlo vo farbe podľa vášho výberu. Upozorňujeme, že kombinácia s tlačidlom si vyžaduje montážnu krabicu na stenu s hĺbkou zapustenia minimálne 50 mm.

Do prijímača môžete naprogramovať až 32 prenosových kódov. Prijímač je vybavený buď 1-tlačidlou prevádzkou (režim zapnutia a vypnutia, režim mŕtveho muža, časovač) alebo 2-tlačidlou prevádzkou (režim zapnutia a vypnutia, režim logiky).



Technické údaje

RF prijímač, 230 V, 1 N.O. kontakt, zapustená montáž

- Vyžarovaný výkon: 6,38 mW
- Modulácia: FSK
- Vstup: 1 vonkajšie tlačidlo
- Výstup: 1 potenciálne zaťažený reléový kontakt (normálne otvorený)
- Spotreba elektrickej energie (pohotovostný režim): 0,4 W
- Spotreba elektrickej energie bez záťaže: 0,8 W
- Maximálne zaťaženie kontaktu:
 - odporové zaťaženie $\cos \phi = 1$: 10 A / 2300 VA
 - indukčná záťaž $\cos \phi = 0,8$: 3 A / 690 VA
- Nekompatibilné so systémom Niko Home Control (wireless bridge alebo bezdrôtový smart hub)
- Vstupné napätie: 230 Vac $\pm 10\%$, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Komunikačný protokol: Easywave
- Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
- Prevádzková teplota: $-20 - +45\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Stupeň ochrany: IP20
- Závažia: 31 g
- Prierez vodičov: $- 1 \times 2,5\text{ mm}^2$ na pripojovaciu svorku
- Certifikácia: CE

