


Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 12 m, planforsænket

350-651921

Denne tilstedeværelsessensor til DALI BMS installationer kommunikerer effektivt og ubesværet med applikationscontrolleren via DALI-bussen. SnapFit monteringsbeslaget (patentanmeldt) sikrer hurtig og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader.

- Fladt og diskret design
- Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
- Justerbar hysteresis til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere busstrafikken
- SnapFit-monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Kabelafstning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
- Forprogrammerede funktioner:
 - Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer)
 - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode



 **Bluetooth™**



DALI-2



master/slave



360°






2 – 3,5 m



12 m ved
højde på
3 m



planforsænket

			
2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

Tekniske data


4 year warranty

Typenummer	350-651921
Konfiguration	master/slave
Forsyningsspænding	via DALI bus
Maksimal effektförbrug	9 ms
Maksimal opstartstid	1200 ms
Luxområde	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-25 – 50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Huldiameter	76 mm
Installationsdybde	57 mm
Farve	white (RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 9.5 mm
Dimensioner (HxBxD)	120 x 120 x 66.4 mm
Tilslutningsklemmer	2,5 mm ²
Maksimal rækkevidde Bluetooth®	25 m
Maksimal feltstyrke	-5 dBm
Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder	1.2 m
Kaplingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK02
Indstilling af sensor	Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-990992	Afdækningsring til 12 m planforsænkede sensorer, black (RAL9005)
350-991901	Monteringsfjedre til planforsænkede sensorer

Dimensioner



Tilslutningsskema

