Détecteur de mouvement 360°, 230 V, 26 m, pour montage en saillie, IP55

351-25050

4 year warranty

Le détecteur de mouvement à un canal pour montage en saillie au plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré.

- Excellent rapport qualité-prix
- Valeur IP élevée (IP55)
- Réglage séparé des lux, de la temporisation et de la sensibilité

Détecteur de mouvement pour utilisation dans des caves, des garages, des pièces humides, ...

- L'éclairage reste allumé tant qu'il y a du mouvement.
- Peut être programmé tant manuellement qu'au moyen de la télécommande en option.
- La présence de 3 capteurs PIR dans le détecteur rend la détection extrêmement précise.

Portée de détection



2 m	10 m	20 m
3 m	13 m	26 m
4 m	14 m	28 m
5 m	15 m	30 m
6 m	15 m	30 m
7 m	15 m	30 m
8 m	15 m	30 m

230 V | maître ou stand-alone | 360 ° | ø 26 m posé à 8 m de hauteur | 2 – 8 m | en saillie

Données techniques

Numéro d'article	351-25050
Configuration	maître ou stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Contact relais	N.O. (max. μ10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ=1)	2300 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	ø 26 m posé à 8 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +55 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	75 mm
Dimensions (HxLxP)	125 x 125 x 75 mm
Capacité de fil	1,5 mm²
Degré de protection	IP55
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25320	Télécommande IR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs

Dimensions



Schéma de câblage