

Alimentation pour un système de contrôle d'accès de max. 80 postes intérieurs et 4 postes extérieurs (uniquement parlophonie)

10-802

4 year warranty

Cette alimentation centrale pour montage sur rail DIN convient pour la parlophonie. Vous pouvez y raccorder au maximum 80 postes intérieurs et 4 postes extérieurs éclairés.

Données techniques

Alimentation pour un système de contrôle d'accès de max. 80 postes intérieurs et 4 postes extérieurs (uniquement parlophonie).

- Fonction: exemple d'installation : pour 1 x 10-2XX et 3 x 20 pièces 10-501/10-511
- pour des installations de 3 lignes de max 60 mA chacune
- résistance de ligne maximale : 20 Ohm
- fonction d'ouverture de porte avec contact relais libre de potentiel (N.O.: 24 Vdc / 2 A)
- fonction de commutation de l'éclairage avec contact relais libre de potentiel (N.O.: 24 Vdc / 1 A)
- la durée d'ouverture de la porte est réglable manuellement de 0,8 à 8 secondes.
- La durée d'activation de l'éclairage est réglable manuellement de 0,8 seconde à 5 minutes.
- le câble et la borne P sont protégés contre les courts-circuits.
- commande et affichage des modes de fonctionnement de l'installation
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Courant de sortie borne A: $I(a) = 3 \times 60$ mA
- Courant de sortie borne P: $I(P) = 100$ mA
- Protection: Conformité CEM selon EN 50081 et EN 50082 2 déparasitage selon EN 55011
- Dimensions DIN: 6TE DIN
- Marquage: CE
- Poids: 450 g



Schéma de câblage

