
Kombination koax med RJ45-kontakt, UTP Kat. 6, platt modell, inkl. bas 71 x 71 mm med skruvfixering

170-65238

4 års garanti



Mekanism med RJ45-anslutningspunkt UTP Kat. 6 och koaxialanslutning. RJ45-anslutningspunkt UTP Kat. 6 används för att skapa en nätverksanslutning telefoni-, Ethernet, IP- eller internetapplikationer. Alla anslutningspunkter i mekanismen är anslutna i stjärnkonfiguration till centralskåpet med hjälp av en kabel av samma prestationstyp. Den infällda monteringsramen har innermåtten 45 x 45 mm och yttermåtten 71 x 71 mm och är utrustad med skruvfixering. Ett finishset i önskad färg måste beställas separat.

Tekniska data

Kombination koax med RJ45-kontakt, UTP Kat. 6, platt modell, inkl. bas 71 x 71 mm med skruvfixering.

- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Mått: 73 x 73.2 x 40.5 mm
- Märkning: CE

Monteringsram blindlock/audio/video.

- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Infällningsram
  - metalltjocklek 1 mm
  - galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
  - med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
  - med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
- Fixeringsmetod
  - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
  - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
  - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
  - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Avslutande kant: Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för

djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
- Omgivningstemperatur: -5 – +40 °C
- Märkning: CE

Oskyddad RJ45-kontakt UTP Kat. 6, för bandbredder upp till 250 MHz.
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Märkning: CE

Adapter 9.5, single, flat for RJ connectors 650-450xx
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Märkning: CE

CE