

Gniazdo podwójne z uziemieniem bocznym i zaślepkami zabezpieczającymi, pionowe, white

101-67865

4 lata
gwarancji

Dane techniczne

Gniazdo podwójne z uziemieniem bocznym i zaślepkami zabezpieczającymi, pionowe, white

- Kolor: biały (barwiony w masie, w przybliżeniu NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Typ uziemienia: uziemienie boczne
- Moc: 16 A/230 Vac

- Rama do montażu podtynkowego

Ramka do montażu podtynkowego jest wykonana z metalu o grubości 1 mm i jest cynkowana ze wszystkich stron. Na osi poziomej ramka do montażu podtynkowego ma rowki do montażu w gniazdkach podłogowych za pomocą śrub.

- Ramki materiałowe: Płytki centralna jest wykonana z odpornego na uderzenia, pyłoszczelnego, sztywnego poliwęglanu. Materiał podstawy jest barwiony w masie.
- Uziemienie materiału: Gniazdko ma uziemienie boczne z wysokiej jakości mosiądzu.
- Metoda mocowania

Do montażu w puszcze podtynkowej należy użyć śrub.

- Połączenie kablowe

Gniazda są wyposażone w zaciski wtykowe do zaciskania przewodów.


- Pojemność przewodu

2 x 2,5 mm² na zacisk przyłączeniowy

- Pojemność przewodu uziemienia

Zacisk uziemiający nawet do 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm².

- Wszystkie elementy plastikowe są samogasnące (zgodne z testem żarówki 650°C) i bezhalogenowe.
- Odporność na uderzenia: Po zamontowaniu gwarantowana jest klasa odporności na uderzenia IK06.
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 106,8 x 81 x 63 mm
- Certification marks: KEMA, DEMKO, VDE, SEMKO
- Oznaczenia: CE

 16 A
250 Vac



niko

Schemat elektryczny

