

Niet-verlichtbare drukknop, NO of NG

Met vier aansluitklemmen.

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-33005



701-33005



761-33005



VOORDELEN

Spuitwaterdicht

- IP55 gegarandeerd, ook voor inbouwkaders, ook bij oneffen oppervlakken
- stevige dozen, IK07-slagvast
- betere chemische bestendigheid (PP en ABS)
- centrale achteringang op dozen met membraaningangen

Draden die vast blijven zitten

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklep met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de opbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
 - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
 - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de opbouwdoos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt

Niko kwaliteit

- lange levensduur, want insteekklep blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm

10 A
250 Vac



Technische gegevens

vermogen	<ul style="list-style-type: none"> 10 A/250Vac
afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> 72 mm x 72 mm x 20 mm (L x B x H)
draadaansluitingstype	<ul style="list-style-type: none"> insteekklemmen
functie	<ul style="list-style-type: none"> schakelaar contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
	<ul style="list-style-type: none"> contactbussen zijn uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden manuele ontgrendeling of ontgrendeling met een schroevendraaier langs de voorzijde
	<ul style="list-style-type: none"> alle aansluitklemmen aan de bovenzijde van de sokkel tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
	<ul style="list-style-type: none"> 12 mm ontmantelingslengte onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte en aansluitschema onuitwisbare aanduiding voorzijde: klemmenaanduiding en schakelsymbool
bedradingsruimte	<ul style="list-style-type: none"> 21,9 mm bedradingsruimte onder het mechanisme mechanisme wordt vastgehouden door 2 lateraal geplaatste houders in de doos een snapverbinding houdt het bedrade mechanisme op zijn plaats
beschermingsgraad	<ul style="list-style-type: none"> IP55 voor de samenstelling van een mechanisme en inbouwdoos
	<ul style="list-style-type: none"> IK57 na montage
opbouwhoogte	<ul style="list-style-type: none"> 11 mm
materiaal opbouwdoos	<ul style="list-style-type: none"> doos: slagvast stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm) deksel: vormvaste ABS
kleur	<ul style="list-style-type: none"> grijs: RAL 7635 (doos) + RAL 7036 (deksel / toets) wit: RAL 9010 zwart: RAL 9005

Aansluitschema

