Dvojitý sériový spínač (5) 10 AX/250 Vac



Dvojitý sériový spínač (5) 10 AX/250 Vac



10 A
250 Vac

KOMPLETNÝ PRÍSTROJ A ZÁSUVNÝMI SVORKAMI, BEZ MONTÁŽNEJ KRABICE (IP55)



	700-31505	Počet kusov: 10
	701-31505	Počet kusov: 10
	761-31505	Počet kusov: 10

700-31505

4 year warranty

Vodeodolný spínač pre montáž na povrch 10 AX/250 Vac so zásuvnými bezskrutkovými svorkami, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž).



Tento sériový spínač pre montáž na povrch je vybavený so zásuvnými bezskrutkovými svorkami a montuje sa do vodeodolnej montážnej krabice (na povrchovú montáž). Kompletná jednotka je vodeodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farebná kombinácia: light grey s tlačidlom dark grey.

Vodeodolný spínač pre montáž na povrch 10 AX/250 Vac so zásuvnými bezskrutkovými svorkami, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž). Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrutkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov. Bezskrutkové svorky je možné ovládať z prednej strany ručne alebo pomocou skrutkovača. Všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti zásuvky a môžu obsahovať až 2 vodiče s prierezom 2,5 mm^2. Dĺžka odblankovania (12 mm) vodičov a schéma zapojenia sú nezmazateľne zaznačené na zadnej časti prístrojového spodku. Svorky a symbol spínača sú nezmazateľne zaznačené na prednej časti. Spodná časť prístrojového spodku obsahuje obdĺžnikové otvory pre integráciu svetelnej jednotky. Svetelnú jednotku s vodičmi alebo jednotku automatického osvetlenia je možné zacvaknúť do ľavého otvoru (pohľad spredu). V zadnej časti prístrojového spodku sa nachádzajú okrúhle otvory, ktoré zaisťujú, že po zacvaknutí automatickej svetelnej jednotky (signálky) nastane priamy kontakt s mechanizmom a jej bezprostredné zapojenie. Zostava ja navrhnutá pre montáž do vodeodolnej montážnej krabice. Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
Priestor na kábel: Prístrojový spodok drží na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky. Vodiče drží na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru. Pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 21,9 mm. Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu. Spínač/tlačidlo je vyrobené z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm). Ovládacie tlačidlo je vyrobené z tvrdého ABS.

- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má stupeň ochrany IP55
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Farba spínača je light grey RAL 7035 (NCS S1502-B) a farba obslužného tlačidla je dark grey (NCS S3502-B).
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Certifikácia: CE

10 A 250 Vac

701-31505

4 year warranty

Vodeodolný spínač pre montáž na povrch 10 AX/250 Vac so zásuvnými bezskrutkovými svorkami, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž).



Tento sériový spínač pre montáž na povrch je vybavený so zásuvnými bezskrutkovými svorkami a montuje sa do vodeodolnej montážnej krabice (na povrchovú montáž). Kompletná jednotka je vodeodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farebná kombinácia: biela.

Vodeodolný spínač pre montáž na povrch 10 AX/250 Vac so zásuvnými bezskrutkovými svorkami, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž). Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrutkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov. Bezskrutkové svorky je možné ovládať z prednej strany ručne alebo pomocou skrutkovača. Všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti zásuvky a môžu obsahovať až 2 vodiče s prierezom 2,5 mm^2. Dĺžka odblankovania (12 mm) vodičov a schéma zapojenia sú nezmazateľne zaznačené na zadnej časti prístrojového spodku. Svorky a symbol spínača sú nezmazateľne zaznačené na prednej časti. Spodná časť prístrojového spodku obsahuje obdĺžnikové otvory pre integráciu svetelnej jednotky. Svetelnú jednotku s vodičmi alebo jednotku automatického osvetlenia je možné zacvaknúť do ľavého otvoru (pohľad spredu). V zadnej časti prístrojového spodku sa nachádzajú okrúhle otvory, ktoré zaisťujú, že po zacvaknutí automatickej svetelnej jednotky (signálky) nastane priamy kontakt s mechanizmom a jej bezprostredné zapojenie. Zostava ja navrhnutá pre montáž do vodeodolnej montážnej krabice. Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
Priestor na kábel: Prístrojový spodok drží na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky. Vodiče drží na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru. Pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 21,9 mm. Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu. Spínač/tlačidlo je vyrobené z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm). Ovládacie tlačidlo je vyrobené z tvrdého ABS.

- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má stupeň ochrany IP55
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba biela - RAL 9010).
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Certifikácia: CE

10 A 250 Vac

761-31505

4 year warranty

Vodeodolný spínač pre montáž na povrch 10 AX/250 Vac so zásuvnými bezskrutkovými svorkami, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž).



Tento sériový spínač pre montáž na povrch je vybavený so zásuvnými bezskrutkovými svorkami a montuje sa do vodeodolnej montážnej krabice (na povrchovú montáž). Kompletná jednotka je vodeodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farebná kombinácia: čierna.

Vodeodolný spínač pre montáž na povrch 10 AX/250 Vac so zásuvnými bezskrutkovými svorkami, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž). Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrutkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov. Bezskrutkové svorky je možné ovládať z prednej strany ručne alebo pomocou skrutkovača. Všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti zásuvky a môžu obsahovať až 2 vodiče s prierezom 2,5 mm^2. Dĺžka odblankovania (12 mm) vodičov a schéma zapojenia sú nezmazateľne zaznačené na zadnej časti prístrojového spodku. Svorky a symbol spínača sú nezmazateľne zaznačené na prednej časti. Spodná časť prístrojového spodku obsahuje obdĺžnikové otvory pre integráciu svetelnej jednotky. Svetelnú jednotku s vodičmi alebo jednotku automatického osvetlenia je možné zacvaknúť do ľavého otvoru (pohľad spredu). V zadnej časti prístrojového spodku sa nachádzajú okrúhle otvory, ktoré zaisťujú, že po zacvaknutí automatickej svetelnej jednotky (signálky) nastane priamy kontakt s mechanizmom a jej bezprostredné zapojenie. Zostava ja navrhnutá pre montáž do vodeodolnej montážnej krabice. Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
Priestor na kábel: Prístrojový spodok drží na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky. Vodiče drží na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru. Pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 21,9 mm. Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu. Spínač/tlačidlo je vyrobené z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm). Ovládacie tlačidlo je vyrobené z tvrdého ABS.

- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má stupeň ochrany IP55
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba čierna - RAL 9005).
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Certifikácia: CE

10 A 250 Vac