

# Vodoodolné signalizačné zariadenie s priehľadným okienkom a LED (Farba LED: červená), farba biela

700-38100

4 roky  
záruka

Toto signalizačné zariadenie pre montáž na povrch je vybavené priehľadným krytom a LED (Farba LED: červená). Je navrhnuté pre montáž do vodoodolnej montážnej krabice. Toto zariadenie je veľmi vhodné na použitie v mokrom a náročnom prostredí. Farba: priehľadná biela

Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia:

- všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti prístrojového spodku:
  - aby bolo možné všetky vodiče odrezať a odizolovať na rovnakú dĺžku
  - aby bol zabezpečený dostatočný voľný priestor pod mechanizmom na jednoduché uloženie káblov a umiestnenie mechanizmu krabice bez toho, aby ho vodiče zatlačili nahor.



## Technické údaje

Vodoodolné signalizačné zariadenie s priehľadným okienkom a LED (Farba LED: červená), farba biela.

- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba svetlo sivá približne NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Tesnenie: Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
- Farba LED: červená
- Montážna krabica: Funkcia je navrhnutá pre montáž do vodoodolnej montážnej krabice. Funkcia má interný kryt a je hermetický utesnená v príslušnej krabici (musíte objednať samostatne).
- Chemická odolnosť: testované a schválené na použitie v prostredí s obsahom amoniaku do 20 ppm
- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: IP55 pro kombináciu mechanizmu a vodoodolnej montážnej krabice
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE



250 Vac

