

Spritzwassergeschützte, doppelte vertikale Unterputzdose für zwei Funktionen, weiß

701-74000

**4 Jahre**  
Garantie

Diese doppelte, vertikale Dose ist für die Unterputzmontage von zwei spritzwassergeschützten Funktionen geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: weiß



## Technische Daten

Spritzwassergeschützte, doppelte vertikale Unterputzdose für zwei Funktionen, weiß.

- Anzahl der Mechanismen: 2
- Schutzart: Siehe Schutzgrad der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Weiß (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Abmessungen (HxBxT): 153 x 80 x 65 mm
- Prüfzeichen: ÖVE
- Kennzeichnung: CE



## Abmessungen

