

# Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure alu gold brushed

221-76300

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Pure. couleur Niko Pure alu gold brushed

## Données techniques

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure alu gold brushed.

- Triple plaque de recouvrement pour trois mécanismes.
- Couleur: alu gold (par approximation NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en aluminium anodisé (alu gold).
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Entraxe: 60 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - exempté d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 203 x 83 x 8.9 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 203 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE

