Zestaw wykończeniowy do jednokanałowego odbiornika RF do montażu podtynkowego z jednobiegunowym (bezpotencjałowym) stykiem przełącznym lub odbiornika RF do montażu podtynkowego z funkcją rolety

104-77001

4 year warranty



Zestaw wykończeniowy do jednokanałowego odbiornika RF do montażu podtynkowego z jednobiegunowym (bezpotencjałowym) stykiem przełącznym lub odbiornika RF do montażu podtynkowego z funkcją rolety. Kolor wykończenia: greige.

Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do jednokanałowego odbiornika RF do montażu podtynkowego z jednobiegunowym (bezpotencjałowym) stykiem przełącznym lub odbiornika RF do montażu podtynkowego z funkcją rolety. Płytka centralna jest otoczona płaską krawędzią, która we wszystkich 4 narożnikach ma prostokątny otwór, z których każdy zawiera wielopozycyjny haczyk zatrzaskowy. Konstrukcja płytki centralnej zapewnia, że ramkę zewnętrzną zawsze można przymocować płasko do ściany, nawet w przypadku złej jakości tynku. Działa to w dwie strony: Jeśli puszka podtynkowa wystaje z tynku, wielopozycyjne haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm; jeśli puszka podtynkowa wchodzi zbyt głęboko w tynk, haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines do 1,8 mm. W płaskiej krawędzi wokół płytki centralnej również znajdują się 4 okrągłe otwory, które zapewniają prawidłowe ułożenie ramki zewnętrznej w stosunku do płytki centralnej. Po zamontowaniu wszystkich elementów (ramki zewnętrznej, zestawu wykończeniowego i przełącznika) dzięki płaskiej krawędzi płytki centralnej nie widać żadnych metalowych części.

- Funkcja: Ta płaska, pusta płytka jest używana do odbiorników RF i można ją zatrzasnąć bezpośrednio w ramce do montażu podtynkowego 45 x 45 mm. Przewidziany jest otwór do naciskania przycisku programowania.
- Materiał środkowej płyty: Płytka centralna jest emaliowana i wykonana ze sztywnego PC i ASA.
- Kolor: szarobeżowy (barwiony w masie, zbliżony do NCS S5005-Y50R).
- Niko_Dismantling: Aby zdemontować, wystarczy odkręcić płytkę centralną.
- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: Po zamontowaniu gwarantowana jest klasa odporności na uderzenia IK06.
- Niko_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia z płaską krawędzią: 56 x 56 mm (wys. x szer.)

Wymiary widocznego obszaru wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 55.8 x 55.8 mm
- Oznaczenia: CE

CE