Tilstedeværelsessensor, DALI, 360°, 12 m, planforsænket, sekundær

350-41659
DK typenummer: 41-659
E-Nr.:34 67 601 120

4 års garanti




Denne DALI tilstedeværelsessensor er en sekundær sensor, der udvider rækkeviddet på følgende DALI mastersensorer: 41-650/ALL, 41-680/ALL og 41-657.
Kompatible mastersensorer: 41-650/ALL, 41-657, 41-680/ALL

- Alt-i-en løsning
- Den adresserbare DALI-bus sikre hurtig og fleksibel installation
- Nem at montere med fjederklemmerne
- Den kan integreres, så den praktisk talt flugter med loftet på grund af det ultraflade design på blot 5 mm.

Til brug på kontorer, skoler, mødelokaler m.m., i både små og større lokaler

Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	⌀ 8 m	⌀ 4 m	⌀ 3 m
3 m	⌀ 12 m	⌀ 6 m	⌀ 4 m

DALI | sekundær | 360 ° | ø 12 m ved monteringshøjde på 3 m | 2.5 – 3 m | planforsænket


Tekniske data

Typenummer	350-41659
Kompatible mastersensorer	41-650/ALL, 41-657, 41-680/ALL
Konfiguration	sekundær
Forsyningsspænding	via DALI bus
Sensorudgang	DALI
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 12 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +40 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2.5 – 3 m
Huldiameter	77 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	95 x 95 x 5 mm
Dimensioner (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-41936	IR-dongle til smartphone
350-41934	IR-fjernbetjening

Dimensioner



Tilslutningsskema

