

Dane płytki centralnej do 2 wyjść RJ ukośnych white coated

154-65400

4 year warranty

Dane płytki centralnej do 2 gniazd RJ, model ukośny. Płytkę centralną jest zaopatrzona w przezroczyste pole tekstowe, do którego można łatwo dodawać tekst i ikony. Kolor wykończenia: white coated.

Dane techniczne

Dane płytki centralnej do 2 wyjść RJ ukośnych white coated.

- Funkcja: Płytkę centralną jest zatrzaskiwana w adapterze 4.4.
 - Materiał środkowej płyty: Płytkę centralną jest emaliowana i wykonana ze sztywnego PC i ASA.
 - Kolor: emaliowane na biało
 - Niko_TextField: Na górze na płytce centralnej znajduje się nieprzezroczyste okienko z zawiasami i z etykietą. Wymiary etykiety: 9,5 x 42,4 mm.
 - Niko_Dismantling: Aby zdemontować, wystarczy zdjąć płytkę centralną z mechanizmu.
 - Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
 - Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
 - Niko_FireSafety
- Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.
- Wymiary wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)
 - Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 44.7 x 44.7 x 8.6 mm
 - Oznaczenia: CE

