


Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters, voor montage in vloerdozen

Voor noodstroomvoorziening (bv. in ziekenhuizen):

- groen voor bijvoorbeeld algemene voeding,
- oranje voor bijvoorbeeld de voeding van no-breaknetwerken,
- rood voor bijvoorbeeld de voeding van datanetwerken.

De sokkel en de afwerkingsset zijn in dezelfde kleur.




$\frac{16\text{ A}}{250\text{ Vac}}$

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters, voor montage in vloerdozen


Voor noodstroomvoorziening (bv. in ziekenhuizen):

- groen voor bijvoorbeeld algemene voeding,
- oranje voor bijvoorbeeld de voeding van no-breaknetwerken,
- rood voor bijvoorbeeld de voeding van datanetwerken.



De sokkel en de afwerkingsset zijn in dezelfde kleur.

- inbouwdiepte: 28,5 mm



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEEKKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



100-26615

Stuks: 10

199-26615

Stuks: 10



197-26615

Stuks: 10



198-26615

Stuks: 10

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



100-26610

Stuks: 10

199-26610

Stuks: 10



197-26610

Stuks: 10




198-26610

Stuks: 10

100-26615

4 year
warranty

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, cream



Wandcontactdoos voor inbouw in een vloer. Deze wandcontactdoos is voorzien van een penaarde en beschermingsafsluiters en heeft een inbouwdiepte van 28,5 mm. Afwerkingskleur: cream

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, cream. De contactbussen zijn uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden. De ontmantelingslengte (14 mm) van de draden is achteraan op de sokkel onuitwisbaar aangebracht. De sokkel bevat inloopsleuven op zowel horizontale als verticale as voor bevestiging op op vloerdozen met schroeven. {field:value:niko_ShortDescription}. {spec:value:niko_Function} {spec:value:niko_MaterialEarthing} {spec:value:niko_WireConnection} {spec:value:niko_MaterialEarthing} {spec:value:niko_WireCapacity} {spec:value:niko_WireCapacityEarthing} {spec:value:niko_StrippingLength} {spec:value:niko_LightingElement} {spec:value:niko_FixingMethod} {spec:value:niko_FlushMountingFrame} {spec:value:niko_CentreToCentreDistance} {spec:value:niko_EndBorder} {field:value:niko_SpecificationsExtraText}

- Kleur: cream (bij benadering RAL1013)
- • Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21-D.
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC, NF


- Kleur: cream (bij benadering RAL1013)
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21-D.
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC, NF



197-26615

4 year
warranty

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, green



Wandcontactdoos voor inbouw in een vloer. Deze wandcontactdoos is voorzien van een penaarde en beschermingsafsluiters en heeft een inbouwdiepte van 28,5 mm. Afwerkingskleur: green

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, green. De contactbussen zijn uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden. De ontmantelingslengte (14 mm) van de draden is achteraan op de sokkel onuitwisbaar aangebracht. De sokkel bevat inloopsleuven op zowel horizontale als verticale as voor bevestiging op op vloerdozen met schroeven.


- Kleur: green (bij benadering RAL6010)
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC, NF



198-26615

4 year
warranty

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, orange



Wandcontactdoos voor inbouw in een vloer. Deze wandcontactdoos is voorzien van een penaarde en beschermingsafsluiters en heeft een inbouwdiepte van 28,5 mm. Afwerkingskleur: orange

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, orange. De contactbussen zijn uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden. De ontmantelingslengte (14 mm) van de draden is achteraan op de sokkel onuitwisbaar aangebracht. De sokkel bevat inloopsleuven op zowel horizontale als verticale as voor bevestiging op op vloerdozen met schroeven.


- Kleur: orange (bij benadering RAL2008)
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC, NF



199-26615

4 year
warranty

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, red



Wandcontactdoos voor inbouw in een vloer. Deze wandcontactdoos is voorzien van een penaarde en beschermingsafsluiters en heeft een inbouwdiepte van 28,5 mm. Afwerkingskleur: red

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, red. De contactbussen zijn uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden. De ontmantelingslengte (14 mm) van de draden is achteraan op de sokkel onuitwisbaar aangebracht. De sokkel bevat inloopsleuven op zowel horizontale als verticale as voor bevestiging op op vloerdozen met schroeven.

- Kleur: red (bij benadering RAL3001)
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21-D.
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC, NF

