

Codeslotmodule voor modulaire buitenpost

De codeslotmodule wordt gebruikt als deuropenerfunctie. Tot 20 toegangscode's kunnen worden geprogrammeerd. Bij ingave van de toegangscode krijg je visuele en akoestische feedback. De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium.

De codeslotmodule kan worden gebruikt als standalone oplossing of in combinatie met de audiomodule (10-360) en/of de displaymodule (10-362).



10-363

4 year
warranty

Codeslot-module voor modulaire buitenpost



De codeslot-module wordt gebruikt als deuropenerfunctie. Tot 20 toegangscode's kunnen worden geprogrammeerd. Bij ingave van de toegangscode krijgt men visuele en akoestische feedback. De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium.

De codeslot-module kan worden gebruikt als standalone oplossing of in combinatie met de audio-module (10-360) en/of de display-module (10-362).

- afmetingen: 105 x 105 x 43 mm (HxBxD)
- afwerkingskleur: zwart geanodiseerd aluminium
- omgevingstemperatuur: -25 tot +55 °C
- beschermingsgraad: IP44
- vandaalbestendig: ja
- ingangsstroom (rust): $I(a) = 0,2 \text{ mA}$, $I(P) = 4 \text{ mA}$
- max. ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 17 \text{ mA}$
- draadtechniek: 6-draads
- markering: CE
- max. 20 toegangscode's te programmeren
- deuropenerfunctie met potentiaalvrij relaiscontact
- visuele en akoestische feedback bij ingevoerde code
- leds voor statusweergave
- configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole

