

Cadre d'encastrement

Pour l'encastrement d'une seule fonction Niko Hydro dans la maçonnerie ou des panneaux.






Cadre d'encastrement

Pour l'encastrement d'une seule fonction Niko Hydro dans la maçonnerie ou des panneaux.



SIMPLE CADRE D'ENCASTREMENT



	700-73000	Pièces: 6	Cadre d'encastrement simple, grey
	701-73000	Pièces: 6	Cadre d'encastrement simple, white
	761-73000	Pièces: 6	Cadre d'encastrement simple, black

ACCESSOIRES



170-00093	Pièces: 100	Vis HI-LO 3,2 x 13 (à commander par 100 pièces)
------------------	-------------	-------------------------------------------------

700-73000

4 year
warranty

Cadre d'encastrement simple pour montage encastré d'une fonction Niko Hydro étanche aux projections d'eau, grey



Ce cadre convient au montage encastré d'une fonction Niko Hydro étanche aux projections d'eau. grey

Cadre d'encastrement simple pour montage encastré d'une fonction Niko Hydro étanche aux projections d'eau, grey. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Voir le degré de protection de la fonction montée
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, gris clair (RAL 7035 ou NCS S1502-B).
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Marquage: CE



701-73000

4 year
warranty

Cadre d'encastrement simple pour montage encastré d'une fonction Niko Hydro étanche aux projections d'eau, white



Ce cadre convient au montage encastré d'une fonction Niko Hydro étanche aux projections d'eau, white

Cadre d'encastrement simple pour montage encastré d'une fonction Niko Hydro étanche aux projections d'eau, white. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Voir le degré de protection de la fonction montée
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, white (RAL 9010).
- Marquage: CE



761-73000

4 year
warranty

Cadre d'encastrement simple pour montage encastré d'une fonction Niko Hydro étanche aux projections d'eau, black



Ce cadre convient au montage encastré d'une fonction Niko Hydro étanche aux projections d'eau. black

Cadre d'encastrement simple pour montage encastré d'une fonction Niko Hydro étanche aux projections d'eau, black. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Voir le degré de protection de la fonction montée
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, black (RAL 9005).
- Marquage: CE

