

Dubbelt tvåpoligt eluttag utan jordning, komplett enhet inkl. täckram, white

101-67410

4 års
garanti

Dubbelt tvåpoligt infällt eluttag, 16 A/250 Vac, med täckram. Det dubbla eluttaget passar i en enkel infälld dosa. Täckramen är fäst vid eluttaget med skruvar. Komplet enhet inkl. täckram och förmonterad centrumplatta, Färg: white

Tekniska data

Dubbelt tvåpoligt eluttag utan jordning, komplett enhet inkl. täckram, white

- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Jordningstyp: utan jordning
- Effekt: 16 A/250 Vac
- Infällningsram
 - metalltjocklek 1 mm
 - galvaniserad på alla sidor
 - med 4 spår
- Material infällningsplatta: Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmaterialet är genomgående färgat.
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Trådanslutning
 - uttagen är försedda med skruvplintar för fastklämning av trådarna.
- Anslutningsklämmor
 - alla anslutningsterminaler på basens ovansida
 - upp till 4 x 2,5 mm² tråd per anslutningsterminal
- – Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C) och är halogenfria.
- Kapslingsklass: IP20
- Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP20.
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Märkning: CE

16 A
250 Vac



niko

101-67410 - 08-01-2024

Kopplungsschema

