

Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, white coated

154-00013

E-Nr.:3467606264

4 års
garanti

En dobbelttangent til ventilatorfunktionalitet til bustryk. Farve: white coated.

Tekniske data

Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, white coated.

- Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender.
- Antal tryk: 4 tryk
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled white (svarende til NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

