

# Spritzwassergeschützte, vertikale Doppel-Aufputzdose mit einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen für zwei Funktionen, schwarz

761-84252

4 Jahre  
Garantie

Diese vertikale Doppel-Aufputzdose mit einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen eignet sich für zwei Funktionen. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: schwarz

## Technische Daten

Spritzwassergeschützte, vertikale Doppel-Aufputzdose mit einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen für zwei Funktionen, schwarz.

- Anzahl der Mechanismen: 2
- Aufputzdosenmaterial: Die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt.
- Schutzart: Siehe Schutzgrad der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig schwarz gefärbt (RAL 9005)
- Kennzeichnung: CE

