

# Socket for fourfold, potential-free push button, 24 V N.O., med skruefastgørelse


**170-47051**

**4** year warranty

Mechanism for fourfold potential-free push button, 24 V N.O. with med skruefastgørelse. A finishing set in the colour of your choice must be ordered separately.

## Tekniske data

Socket for fourfold, potential-free push button, 24 V N.O., med skruefastgørelse.



- Antal betjeningstryk: Monteringsunderlaget for de 4 potentialfri trykknapper er fremstillet i poly-carbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til venstre og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surround-plade
- Vandklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK06
- Stikblok: På bagsiden er mekanismen udstyret med en konnektorblok for tilslutning af den potentialfri trykknapp.
- Indmurationsramme
  - metaltykkelse 1 mm
  - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
  - med 4 riller med skruehul på 7 mm
  - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Indmurationsdybde: 18 mm
- Fastgørelsesmetode
  - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand
  - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
  - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  - ekstra styrke p.g.r af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Kabelforbindelse
  - hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer med skruehoved med kær (kærv 0,6 x 3,5 mm)
  - alle skruer har en skruetrækkerkær, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet.
- Tilslutningsklemmer
  - forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm.
- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Godkendelse: CE



## Tilslutningsskema

