

2x stopcontact 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid

06-002-29

4 year warranty

Dit tweevoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Technische gegevens

Tweevoudig, 2-polig stopcontact met 2 klemmenblokken en schroef-aansluiting (links en rechts), 16A~250V met aardpen, beschermingsafsluiters en ophoogkader. Dit dubbele stopcontact is opgebouwd uit 2 modules van 45 x 45 x 40mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat.

De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5mm². Het stopcontact en het ophoogkader vormen 1 geheel. Dit geheel kan rechtstreeks op het plintkanaal gemonteerd worden. Ophoogkader voor 2 functies 45 x 45mm: 06-192. Afmetingen afwerkkader: 68 (H) x 131 (B) x 22mm (D) - Afmetingen montageframe: 61 (H) x 125 (B) x 30mm (D) De bedradingscapaciteit van het kanaal kan verhoogd worden, zonder de functie in het kanaal buiten dienst te stellen. CEBEC-gekeurd.

Ophoogkader voor 2 functies 45 x 45mm: 06-192. Afmetingen afwerkkader: 68 (H) x 131 (B) x 22mm (D) - Afmetingen montageframe: 61 (H) x 125 (B) x 30mm (D) De bedradingscapaciteit van het kanaal kan verhoogd worden, zonder de functie in het kanaal buiten dienst te stellen. CEBEC-gekeurd.

De bedradingscapaciteit van het kanaal kan verhoogd worden, zonder de functie in het kanaal buiten dienst te stellen. CEBEC-gekeurd.

- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

