
Kryt pre 1-kanálový zápustný RF prijímač s jednopólovým (bezpotenciálovým) spínacím kontaktom alebo pre zápustný RF prijímač s funkciou pre žalúzie

161-77001

4 year warranty

Kryt pre 1-kanálový zápustný RF prijímač s jednopólovým (bezpotenciálovým) spínacím kontaktom alebo pre zápustný RF prijímač s funkciou pre žalúzie. Farba povrchovej úpravy: black coated.



Technické údaje

Kryt pre 1-kanálový zápustný RF prijímač s jednopólovým (bezpotenciálovým) spínacím kontaktom alebo pre zápustný RF prijímač s funkciou pre žalúzie. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdĺžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalačné prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Popis: Táto záslepka sa používa v RF prijímačoch a dá sa zacvaknúť priamo do montážneho rámu s rozmermi 45x45 mm. K dispozícii je otvor na stlačenie programovacieho tlačidla.
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Demontáž: Jednoducho odskrutkujte stredový kryt z mechanizmu.
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)

Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)

- Rozmery (V x Š x H): 55.8 x 55.8 mm
- Certifikácia: CE

CE