

# Kryt s priehľadnou šošovkou pre zásuvku s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka zapustenia 28,5 mm, farba blue grey coated

220-66607

4 roky záruka

Kryt pre zásuvku s ochranným kolíkom, odklápacou krytkou a detskou poistkou. Tento stredový kryt musí byť použitý na zásuvke s kontrolkou napätia a hĺbkou zapustenia 28,5 mm.  
Farba povrchovej úpravy: blue grey coated.

## Technické údaje

Kryt s priehľadnou šošovkou pre zásuvku s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka zapustenia 28,5 mm, farba blue grey coated. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdĺžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalačné prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Farba: enamelled blue grey (približne NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05)
- Šošovka: Na stredovom kryte sa nachádza v ľavej spodnej časti zvislé obdĺžnikové priehľadné okienko (1 x 5 mm) pre zapustenú zásuvku s kontrolkou napätia.
- Demontáž: Jednoducho odskrutkujte stredový kryt z mechanizmu.
- Detskou poistkou: Prístroj je vybavený detskou poistkou. Toto umožňuje kontakt len po súčasnom zavedení kolíkov zástrčky, ale bráni tomu, aby sa kontakt uskutočnil, ak je vložený iba 1 kolík alebo ak dva kolíky nie sú zavedené súčasne.
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21-D.
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)
- Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)
- Rozmery (VxŠxH): 55.8 x 55.8 x 25.6 mm
- Certifikácia: CE

