

Vonkajšia jednotka na povrchovú montáž s farebnou kamerou a 1, 2 alebo 3 zvončekovými tlačidlami, 16 mm

Pevná jednotka pre montáž na povrch, ktorá je celkovo zakončená hliníkom (s hrúbkou do 4 mm), je vybavená vstavanou farebnou kamerou, nastaviteľným mikrofónom a reproduktorom a popisným štítkom (ktorý si môžete označiť vlastným menom), ktorý bude podsvietený len v tme. Farebná kamera má infračervené LED pre lepšiu viditeľnosť v noci. Pozlátené tlačidlóvé kontakty, nevyžadujúce údržbu, zaručujú dlhú životnosť.



Vonkajšia jednotka na povrchovú montáž s 1 zvonček a farebnou kamerou.



Táto pevná vonkajšia jednotka na povrchovú montáž má vstavanú farebnú kameru, reproduktor a mikrofón. Je zakončená hliníkom s hrúbkou 4 mm z hliníka a výška pri povrchovej montáži je len 16 mm. Vonkajšia jednotka má menovku, ktorú si môžete ľubovoľne prispôbiť, a ktorá bude osvetlená iba za tmy. Farebná kamera má infračervené LED pre lepšiu viditeľnosť v noci. Tieto pokovované tlačidlóvé kontakty si nevyžadujú žiadnu údržbu a sú veľmi odolné. Táto vonkajšia jednotka má 1 zvonček.



Vonkajšia jednotka na povrchovú montáž s 1 zvonček a farebnou kamerou.

- každým nenaprogramovaným tlačidlom je možné ovládať osvetlenie, dodávané so symbolom na ovládanie svetla
- na každé tlačidlo zvončeka môžu byť pripojené 2 vnútorné jednotky
- potvrdzovací tón po stlačení tlačidla zvončeka
- materiál tlačidiel: kov s pozlátenými bezúdržbovými kontaktmi
- úsporné osvetlenie menovky s dlhou životnosťou
- nezníiteľná proti manipulácii zabezpečená 5 mm hrubá menovka z plexiskla
- vnútorná pamäť na výmenu údajov medzi dvoma identickými vonkajšími jednotkami (EEPROM)

- Rozmery označovacieho štítku: 24 x 62 mm (V x Š)
- Mikrofón: hlasitosť a citlivosť mikrofónu môžete manuálne nastaviť
- Vlastnosti farebnej kamery:
- Sony Super HAD CCD senzor so 420 TV riadkami
- ohnisková vzdialenosť (f): 3.6 mm
- svetelná citlivosť: 0,2 luxov
- diagonálny uhol: 90°
- odporúčaná montážna výška kamery je: 1,6 m.
- video výstup: 1 Vpp BAS, symetrický
- je vybavená piatimi infračervenými LED pre zabezpečenie lepšej viditeľnosti v noci.
- svetelný snímač vedľa kamery určí, či sa má osvetlenie zapnúť.
- Technika zapojenia: je potrebná 6-vodičová technika
- • dodatočná svorka pre lokálne ovládanie 24 V DC kontaktu.
- nastaviteľný čas napr. pre elektrický zámok, zapnutie a dobu trvania hovoru.
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime: $I(a) = 2,8 \text{ mA}$, $I(P) = 125 \text{ mA}$ v pohotovostnom režime
- Maximálny vstupný prúd: $I(P_{\max}) = 180 \text{ mA}$
- Minimálna prevádzková teplota: -20°C
- Maximálna prevádzková teplota: $+50^\circ\text{C}$
- Farba povrchovej úpravy: grey
- Rozmery (V x Š x H): 175 x 104 mm
- Certifikácia: CE



Vonkajšia jednotka na povrchovú montáž s 2 zvončeky a farebnou kamerou.



Táto pevná vonkajšia jednotka na povrchovú montáž má vstavanú farebnú kameru, reproduktor a mikrofón. Je zakončená hliníkom s hrúbkou 4 mm z hliníka a výška pri povrchovej montáži je len 16 mm. Vonkajšia jednotka má menovku, ktorú si môžete ľubovoľne prispôbiť, a ktorá bude osvetlená iba za tmy. Farebná kamera má infračervené LED pre lepšiu viditeľnosť v noci. Tieto pokovované tlačidlové kontakty si nevyžadujú žiadnu údržbu a sú veľmi odolné. Táto vonkajšia jednotka má 2 zvončeky.

Vonkajšia jednotka na povrchovú montáž s 2 zvončeky a farebnou kamerou.

- každým nenaprogramovaným tlačidlom je možné ovládať osvetlenie, dodávané so symbolom na ovládanie svetla
- na každé tlačidlo zvončeka môžu byť pripojené 2 vnútorné jednotky
- potvrdzovací tón po stlačení tlačidla zvončeka
- materiál tlačidiel: kov s pozlátenými bezúdržbovými kontaktmi
- úsporné osvetlenie menovky s dlhou životnosťou
- neznížitelná proti manipulácii zabezpečená 5 mm hrubá menovka z plexiskla
- vnútorná pamäť na výmenu údajov medzi dvoma identickými vonkajšími jednotkami (EEPROM)

- Rozmery označovacieho štítku: 24 x 62 mm (V x Š)
- Mikrofón: hlasitosť a citlivosť mikrofónu môžete manuálne nastaviť
- Vlastnosti farebnej kamery:
 - Sony Super HAD CCD senzor so 420 TV riadkami
 - ohnisková vzdialenosť (f): 3.6 mm
 - svetelná citlivosť: 0,2 luxov
 - diagonálny uhol: 90°
 - odporúčaná montážna výška kamery je: 1,6 m.
 - video výstup: 1 Vpp BAS, symetrický
 - je vybavená piatimi infračervenými LED pre zabezpečenie lepšej viditeľnosti v noci.
 - svetelný snímač vedľa kamery určí, či sa má osvetlenie zapnúť.
- Technika zapojenia: je potrebná 6-vodičová technika
 - • dodatočná svorka pre lokálne ovládanie 24 V DC kontaktu.
- nastaviteľný čas napr. pre elektrický zámok, zapnutie a dobu trvania hovoru.
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime: $I(a) = 2,8 \text{ mA}$, $I(P) = 125 \text{ mA}$ v pohotovostnom režime
- Maximálny vstupný prúd: $I(P_{max}) = 180 \text{ mA}$
- Minimálna prevádzková teplota: -20°C
- Maximálna prevádzková teplota: $+50^\circ \text{C}$
- Farba povrchovej úpravy: grey
- Rozmery (V x Š x H): 175 x 104 mm
- Certifikácia: CE



Vonkajšia jednotka na povrchovú montáž s 3 zvončeky a farebnou kamerou.



Táto pevná vonkajšia jednotka na povrchovú montáž má vstavanú farebnú kameru, reproduktor a mikrofón. Je zakončená hliníkom s hrúbkou 4 mm z hliníka a výška pri povrchovej montáži je len 16 mm. Vonkajšia jednotka má menovku, ktorú si môžete ľubovoľne prispôbiť, a ktorá bude osvetlená iba za tmy. Farebná kamera má infračervené LED pre lepšiu viditeľnosť v noci. Tieto pokovované tlačidlóvé kontakty si nevyžadujú žiadnu údržbu a sú veľmi odolné. Táto vonkajšia jednotka má 3 zvončeky.

Vonkajšia jednotka na povrchovú montáž s 3 zvončeky a farebnou kamerou.

- každým nenaprogramovaným tlačidlom je možné ovládať osvetlenie, dodávané so symbolom na ovládanie svetla
- na každé tlačidlo zvončeka môžu byť pripojené 2 vnútorné jednotky
- potvrdzovací tón po stlačení tlačidla zvončeka
- materiál tlačidiel: kov s pozlátenými bezúdržbovými kontaktmi
- úsporné osvetlenie menovky s dlhou životnosťou
- nezničiteľná proti manipulácii zabezpečená 5 mm hrubá menovka z plexiskla
- vnútorná pamäť na výmenu údajov medzi dvoma identickými vonkajšími jednotkami (EEPROM)

- Rozmery označovacieho štítku: 24 x 62 mm (V x Š)
- Mikrofón: hlasitosť a citlivosť mikrofónu môžete manuálne nastaviť
- Vlastnosti farebnej kamery:
- Sony Super HAD CCD senzor so 420 TV riadkami
- ohnisková vzdialenosť (f): 3.6 mm
- svetelná citlivosť: 0,2 luxov
- diagonálny uhol: 90°
- odporúčaná montážna výška kamery je: 1,6 m.
- video výstup: 1 Vpp BAS, symetrický
- je vybavená piatimi infračervenými LED pre zabezpečenie lepšej viditeľnosti v noci.
- svetelný snímač vedľa kamery určí, či sa má osvetlenie zapnúť.
- Technika zapojenia: je potrebná 6-vodičová technika
- • dodatočná svorka pre lokálne ovládanie 24 V DC kontaktu.
- nastaviteľný čas napr. pre elektrický zámok, zapnutie a dobu trvania hovoru.
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime: $I(a) = 2,8 \text{ mA}$, $I(P) = 125 \text{ mA}$ v pohotovostnom režime
- Maximálny vstupný prúd: $I(P_{\max}) = 180 \text{ mA}$
- Minimálna prevádzková teplota: -20°C
- Maximálna prevádzková teplota: $+50^\circ\text{C}$
- Farba povrchovej úpravy: grey
- Rozmery (V x Š x H): 175 x 104 mm
- Certifikácia: CE

