

Niko Dimmschalter für Hue-System, Niko Original white

101-91004

4 year warranty

Mit diesem draht- und batterielosen Dimmschalter können Sie Philips Hue-Leuchten ganz bequem bedienen. Legen Sie in der Philips Hue-App fest, was jede Taste tun soll (Ein-/Ausschalten, Dimmen, Stimmungseinstellungen aktivieren). Mechanismus mit Taster und Rahmen Niko Original white. Philips Hue Bridge v2 erforderlich und nicht enthalten.



Technische Daten

Niko Dimmschalter für Hue-System, Niko Original white.

- Abmessungen (HxBxT): 83 x 83 x 15 mm
- Stromversorgung: integrierter Kinetic Energy Harvester
- RF-Protokoll: Zigbee (green power)
- Montagehöhe: 110 cm
- Temperatur (Lagerung / Betrieb): -25 °C - +65 °C
- Der maximale Temperaturunterschied zwischen dem Niko-Dimmschalter und einem Empfänger sollte 60 °C nicht überschreiten.
- Maximale Reichweite (Innenbereich): bis 20 m
- Betriebsfrequenz: 2,4 GHz (2402 bis 2480 MHz)
- Anzahl der konfigurierbaren Schalter: 4
- Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Maximale HF-Leistung: 7 dBm / 5 mW
- Konfiguration: Philips Hue-App
- Antenne: integrierte Antenne
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 43 g
- Batterie: nein
- Kennzeichnung: CE

Sockel für den Niko-Dimmschalter für das Hue-System.

- Kennzeichnung: CE

Doppeltaste, für drahtlosen Dimmschalter (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white.

- Anzahl der Bedientaster: 2 Bedientaster
- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und Acrylonitrilstyrenacrylat-Materialien. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Farbe: white (durchgängig gefärbt, annähernd RAL9010)
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Mechanismus zieht.
- Schutzart: IP20
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Brandschutz
 - Die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - Die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei.
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

1-fach-Rahmen Niko Original white.

- Einfache Blende für einen Mechanismus.
- Farbe: white (durchgängig gefärbt, annähernd RAL9010)
- Rahmenaufbau: Die Blende besteht aus verformbeständigen Polycarbonat- und Acrylonitrilstyrenacrylat-Materialien.
- Aufbauhöhe: max. 8,5 mm
- Brandschutz
 - selbstlöschend: hält Glühdrahttest von 650 °C stand
 - halogenfrei
- Abmessungen (HxBxT): 83 x 83 x 8.9 mm
- Prüfzeichen: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Kennzeichnung: CE



Abmessungen

