

# Swiss Garde 360 Premium UP 30 m, carré

25060

4 ans de garantie


Version 360° avec une zone de détection maximale de ø 30 m pour montage encastré au plafond, 1 canal.  
Détecteur de mouvement à portée accrue, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs.  
Couleur de finition: blanc.

- Idéal pour les entrepôts, les parkings souterrains et les sous-sols
- Design rond ou carré, pour montage encastré ou en saillie
- Tous les paramètres peuvent être réglés manuellement ou à l'aide de la télécommande PIR




## Portée de détection

2 m	10 m	20 m
3 m	13 m	26 m
4 m	14 m	28 m
5 m	15 m	30 m
6 m	15 m	30 m
7 m	15 m	30 m
8 m	15 m	30 m




230 V




stand-alone




360°



ø 26 m posé à 3 m de hauteur



2 – 8 m



boîte d'encastrement

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	25060
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.9 W
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	Ø 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	50 x 88 x 88 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 79 x 88 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25400	Cadre AP Swiss Garde, carré
25421	Cadre AP IP44 Swiss Garde, rond
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort
25336	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur blanc
25337	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur noir
25324	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur gris
25339	Plaque de recouvrement, 30 m, carré, couleur blanc
25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
3331	Grille de protection

## Dimensions



## Schéma de câblage

