

# Pięciokrotny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense dark brown coated

124-76005

4 lata  
gwarancji

Pięciokrotny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm z serii Niko Intense, kolor Niko Intense dark brown coated.

## Dane techniczne

Pięciokrotny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense dark brown coated.



- Pięciokrotna ramka zewnętrzna do pięciu przełączników.
- Kolor: emaliowane na dark brown (w przybliżeniu NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
- Niko\_FrameComposition: Składa się z górnej i dolnej ramki połączonych ze sobą mechanicznie.
- Niko\_MaterialUpperframe: Górna ramka jest wykonana z odpornego na uderzenia, stabilnego wymiarowo poliwęglanu.
- Niko\_Materiallower frame: Dolna ramka wykonany jest z ciemnoszarego poliwęglanu (PC) + ASA.
- Niko\_VarnishUpperframe: Górna ramka jest emaliowana na ciemnobrązowo.
- Lakierowanie dolnej ramy: Dolna ramka jest emaliowana na ciemnobrązowo.
- Odległość od środka do środka: 71 mm
- Niko\_SurfaceMountingHeight: maks. 8,5 mm
- Bezpieczeństwo pożarowe

Kompletna ramka zewnętrzna jest samogasnąca (zgodna z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowa.

- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: Połączenie mechanizmu, płytki centralnej i ramy ma klasę odporności na uderzenia IK06
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 85 x 367 x 8.9 mm
- Certyfikaty: CEBEC
- Oznaczenia: CE

