

Tilstedeværelsessensor, 360°, 24 V, 8 m, med relæ

- Kun Ø80 mm
- Med indbygget relæ
- Tilslutning for 24 V AC/DC
- Indbygget efterløbstid på op til 60 min.
- 4 indstillingsmuligheder for følsomhed
- Detekteringsområde 360°



Tilstedeværelsessensor, 360°, 24 V, 8 m, med relæ

- Kun Ø80 mm
- Med indbygget relæ
- Tilslutning for 24 V AC/DC
- Indbygget efterløbstid på op til 60 min.
- 4 indstillingsmuligheder for følsomhed
- Detekteringsområde 360°
- Dimensioner (HxBxD): 80 x 80 x 30,6 mm
- Forsyningsspænding: 24 Vac/Vdc \pm 10 %
- Antal kanaler: 1 kanal
- Detekteringsområde: 360°
- Rækkevidde (PIR): max. 8 m i diameter ved installationshøjde på 3 m
- Udkoblingstid: 30 s – 1 h
- Kaplingsklasse: IP20
- Monteringshøjde: 2,5 – 4 m
- Monteringsmetode: udvendig montage
- Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C



KOMPLET ENHED

350-41549 Stykker: 1 Sensor

Tekniske data

4 year
warranty

Typenummer	350-41549
Forsyningsspænding	24 V AC/ DC \pm 10 %
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	30 s – 1 h
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	max. 8 m diameter ved monteringshøjde på 2 m
Omgivelsestemperatur	-5 – 50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2,5 – 4 m
Dimensioner synlig (HxBxD)	80 x 80 x 30.6 mm
Dimensioner (HxBxD)	80 x 80 x 30.6 mm
Tilslutningsklemmer	NA
Kaplingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Dimensioner



Tilslutningsskema

