

# Kryt tlačidla pre dvojnásobné tlačidlo žalúzií pre elektronické ovládanie, farba gold coated

221-65918

4 roky  
záruka

Kryt tlačidla s dvoma ovládacími bodmi pre elektronické ovládanie žalúzií cez tlačidlo. Funkcia prvého ovládacieho bodu je „vytiahnuť“ a je možnú ju zastaviť. Druhým ovládacím bodom môžete spustiť žalúzie alebo markízy. Aj túto funkciu je možné zastaviť.  
Farba povrchovej úpravy: gold coated.

## Technické údaje

Kryt tlačidla pre dvojnásobné tlačidlo žalúzií pre elektronické ovládanie, farba gold coated. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdĺžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalácia krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalácia krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalčné prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Popis: Kolíska plus jej spodná časť tvoria jeden celok.
- Počet ovládacích tlačidiel: 2 ovládacie tlačidlá
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Farba: enamelled gold (približne NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Potlač: Na ľavom tlačidle sa v dolnej časti nachádza symbol šípky smerujúcej nahor a na pravom tlačidle sa v dolnej časti nachádza symbol šípky smerujúcej nadol. V dolnej časti oboch kolísk sa nachádza nápis 'Stop'.
- Demontáž: Pre demontáž stredového krytu je plochá hrana vybavená dvoma drážkami označenými symbolom skrutkovača. Stredový kryt je možné jednoducho demontovať pomocou plochého skrutkovača.
- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)
- Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)
- Rozmery (VxŠxH): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE

