

# Videobuitenpost voor inbouw met één, twee of drie kolommen beldrukknoppen en kleurencamera

De ultravlakke inbouwpost, die volledig afgewerkt is met een aluminium frontplaat (3 mm dik), is voorzien van een ingebouwde kleurencamera, een instelbare microfoon en luidspreker en tekstvelden voor personalisatie met vandaalbestendig plexiglas (5 mm dik). De onderhoudsvrije, vergulde drukknopcontacten verzekeren een lange levensduur. De inbouwdoos is bijgeleverd bij dit toestel (zie technische informatie voor de afmetingen van de inbouwdoos).



## Inbouwbuitenpost met 1 bel en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 1 bel.

Inbouwbuitenpost met 1 bel en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 252 x 150 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 203 x 126 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 24 x 62 mm (HxB)
- Afmetingen infoveld: 24 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 156 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50^\circ\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 252 x 150 mm
- Markering: CE



## Inbouwbuitenpost met 2 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 2 bellen.

Inbouwbuitenpost met 2 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 252 x 150 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 203 x 126 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Afmetingen infoveld: 37 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 156 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50^\circ\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 252 x 150 mm
- Markering: CE



## Inbouwbuitenpost met 3 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 3 bellen.

Inbouwbuitenpost met 3 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)


- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 252 x 150 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 203 x 126 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Afmetingen infoveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 156 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50^\circ\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 252 x 150 mm
- Markering: CE



# 10-304

4 year warranty

## Inbouwbuitenpost met 4 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 4 bellen.

Inbouwbuitenpost met 4 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 252 x 150 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 203 x 126 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropentijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 156 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 252 x 150 mm
- Markering: CE



## Inbouwbuitenpost met 6 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 6 bellen.

Inbouwbuitenpost met 6 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 296 x 150 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 247 x 126 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 156 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50^\circ\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 296 x 150 mm
- Markering: CE



## Inbouwbuitenpost met 8 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 8 bellen.

Inbouwbuitenpost met 8 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 340 x 150 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 291 x 126 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 156 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50^\circ\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 340 x 150 mm
- Markering: CE



## Inbouwbuitenpost met 10 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 10 bellen.

Inbouwbuitenpost met 10 bellen en kleurencamera.


- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 274 x 274 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 225 x 250 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,8 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 156 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 160 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50^\circ\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 274 x 274 mm
- Markering: CE





## Inbouwbuitenpost met 12 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 12 bellen.


Inbouwbuitenpost met 12 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 296 x 274 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 274 x 250 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,8 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 156 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{max}) = 160 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 296 x 274 mm
- Markering: CE



## Inbouwbuitenpost met 14 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 14 bellen.


Inbouwbuitenpost met 14 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 318 x 274 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 269 x 250 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,8 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 156 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 160 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 318 x 274 mm
- Markering: CE



## Inbouwbuitenpost met 16 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 16 bellen.

Inbouwbuitenpost met 16 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 340 x 274 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 291 x 250 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,8 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 156 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{max}) = 160 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 340 x 274 mm
- Markering: CE



## Inbouwbuitenpost met 18 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 18 bellen.

Inbouwbuitenpost met 18 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 296 x 398 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 247 x 374 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 1,2 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 173 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 178 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50^\circ\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 296 x 398 mm
- Markering: CE



## Inbouwbuitenpost met 21 bellen en kleurencamera



Deze ultravakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 21 bellen.

Inbouwbuitenpost met 21 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Bevestigingswijze: win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 318 x 398 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 269 x 374 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
  - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
  - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 1,2 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 173 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 178 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur:  $+50^\circ\text{C}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 318 x 398 mm
- Markering: CE

