

# Aan- of afwezigheidsmelder 360°, 2 kanalen, 16 m, KNX, inbouw, vierkant

351-25033

4 jaar  
garantie

De aanwezigheids- of -afwezigheidsmelder met twee kanalen en daglichtregeling voor inbouw is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor en is enkel compatibel met KNX.




- Master / secundair mogelijk
- Kan tot 6 meter hoogte geplaatst worden

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in de standaardruimtes zoals kantoren, vergaderzalen...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling met standby-verlichting:
  - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
  - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC

## Detectiebereik



H			
2 m	4 m	5 m	10 m
2.5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3.5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m



24V



master



360°



ø 14 m vanop  
een hoogte  
van 3 m



2 – 6 m



inbouw

**niko**

## Technische gegevens

Artikelnummer	351-25033
Configuratie	master
Voedingsspanning	24 Vdc $\pm$ 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	2 kanalen
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	Ø 14 m vanaf een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 6 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	35 mm
Afmetingen (HxBxD)	88 x 88 x 50 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

## Toebehoren

Error applying XSLT stylesheet, check console for errors

## Afmetingen

