

Dobbelt motorstyringstryk

Et dobbelttryk for motorstyring er forsynet med to grupper med tre tangenter. Med disse tangenter kan brugeren styre motorer til to grupper af markiser, rulleskodder eller persiennen. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Trykket har en favorit-positionstangent i midten af hver gruppe, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når motoren står i den ønskede favorit-position.



Dobbelt motorstyringstryk

Et dobbelttryk for motorstyring er forsynet med to grupper med tre tangenter. Med disse tangenter kan brugeren styre motorer til to grupper af markiser, rulleskodder eller persienner. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Trykket har en favorit-positionstangent i midten af hver gruppe, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når motoren står i den ønskede favorit-position.



KOMPLET APPARAT



161-51036

Stykker: 6

161-51036

4 year
warranty

Dobbeltryk til Niko Home Control black coated



Dette tryk giver dig mulighed for at styre to grupper af rullegardiner, gardiner eller markiser. Den er fastgjort til det vægmonterede busprint via en klikmekanisme. Afbryder med tryk. Farve: black coated.

Dobbeltryk til Niko Home Control black coated. Pile præget på den øverste og nederste tast viser, om du hæver eller sænker rullegardinerne eller persiennen. På den/de midterste tast(er) er en skodde trykt, inklusive favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, kører skodderne, solgardinerne eller persiennen direkte i den indstillede position. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.

- Materiale centralplade: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enameled black
- Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) og er halogenfri.
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 468 x 446 x 104 mm
- Godkendelse: CE

